

MOGUL FELICIA SAE 15W-40

OLEJ MIMOŘÁDNÉ VÝKONNOSTI PRO MOTORY OSOBNÍCH VOZŮ A LEHKÝCH UŽITKOVÝCH VOZIDEL

Popis:

MOGUL FELICIA je celoroční motorový olej mimořádné výkonnosti, speciálně formulovaný pro automobily ŠKODA. Je vyroben z vysoce jakostních ropných základových olejů s nízkou odparností, získaných moderní hydrogenační technologií a zušlechťujícími přísadami nejvyšší kvality (inhibitory oxidace a koroze, přísady detergentně disperzantní aj.).

Užití:

Je určen zejména k mazání moderních benzínových a naftových motorů osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel s mimořádnými požadavky na výkonnost oleje; je využíván celoročně. Optimálně splňuje požadavky osobních vozů s motory Škoda. Je vhodný rovněž pro motory používající jako paliva LPG a pro motory s katalyzátorem výfukových plynů.

Klasifikace, specifikace:

API SH/CF

Charakteristické vlastnosti:

- je zárukou bezproblémového celoročního provozu moderních motorů – umožňuje dobrou startovatelnost i při nízkých teplotách
- dokonale chrání motor proti opotřebení
- potlačuje tvorbu vysokoteplotních úsad i nízkoteplotních kalů
- umožňuje využít maximální lhůty výměn doporučené výrobcem motoru
- zaručuje vynikající ochranu motoru proti korozi
- vyznačuje se nízkou odparností
- vykazuje velmi příznivou relaci mezi cenou a užitnými vlastnostmi

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	14,0	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		135	ČSN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	215	ČSN EN ISO 2592
Bod tekutosti	°C	-27	ČSN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	9,0	ČSN ISO 3771
Odparnost podle Noacka	% hm.	7	DIN 51 581

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-321 PARAMO, a.s. a v bezpečnostním listu.

Výrobek je klasifikován jako **nebezpečný** dle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění. Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním BL na www.mogul.cz.